

中科朗润 朗歌 ST WX
CASLUB LONGEAR ST WX
全合成蜗轮蜗杆油
产品描述

中科朗润朗歌ST WX全合成蜗轮蜗杆油采用精选聚乙二醇合成基础油，加入优质的抗氧、抗腐、极压抗磨等添加剂，经科学配方、先进工艺精心调和而成，适用于各种重载蜗轮蜗杆齿轮箱传动系统。

主要应用

- 适用于重载、极低或极高温等严苛的工况下工作的闭式蜗轮蜗杆齿轮系统；
- 适用于要求较长换油周期的蜗轮蜗杆齿轮系统。

性能特点

- **航天品质，超长寿命。**该产品传承航天润滑科技，经专门设计，性能均衡，抗氧化性和热稳定性突出，延长换油周期，节省维护成本；
- 优异的润滑性能，减少蜗齿轮表面磨损，降低工作温度，延长蜗齿轮使用寿命；
- 优异的抗极压、抗磨性能，减少在有冲击负荷的条件下蜗轮副磨损；
- 平衡的添加剂复配技术，对有色金属起到防锈及防腐蚀的作用。

典型数据

项目	典型数据			测试标准
粘度等级	220	320	460	—
运动粘度 (40°C) , mm ² /s	221	323	464	GB/T 265
粘度指数	205	208	212	GB/T 1995
铜片腐蚀 (100°C, 3h) , 级	1b	1b	1b	GB/T 5096
闪点 (开口) , °C	256	258	260	GB/T 3536
倾点, °C	-33	-33	-30	GB/T 3535

以上数据为当前产品技术参数的典型值，具体数据会在中科朗润质量标准容许的范围内有所浮动。

兼容性

- **油品相容性：**中科朗润全合成蜗轮蜗杆油可与大多数其他聚醚型蜗轮蜗杆油相容，但不可与其他类型的蜗轮蜗杆油相容，如矿物型蜗轮蜗杆油等。
- **兼容性：**中科朗润全合成蜗轮蜗杆可适用于绝大部分蜗轮系统，如遇特殊情况，请咨询中科朗润销售代表或技术工程师。

注意事项

- 使用后及时封盖避免水份、灰尘等杂质的混入，避免该产品与其他产品混用。
- 如需处理使用过的油品，请将油品送至当地指定处理点，请勿随意排入下水道、土壤和水中等。

技术标准

满足如下规范要求：

- SH/T 0094-91

包装规格

- 200KG 铁桶装
- 18KG 塑料桶装