

朗酷 防冻液
LONCOOL
全效防冻液
产品描述

朗酷防冻液具有低冰点、高沸点和独特的抑垢性能，出色的导热及散热性能。具备高储备碱度的缓蚀剂产品，超长寿命、环境友好、兼容性强、防腐性能优异、适应性广泛等特点。适用于由铝、黄铜和铸铁等材料组成的冷却系统。

主要应用

- 适用于各种商用、重负荷发动机、轻负荷发动机和各种车辆冷却系统；
- 适用于要求使用发动机冷却液的轿车及卡车；
- 适用于以汽油、柴油、LPG、CNG 为动力的发动机。

性能特点

- 较低冰点、较高沸点、高储备碱度、四季通用；
- 有效保持发动机工作温度稳定，提高效率，降低油耗；
- 为铜、铝、铸铁、焊料等多种金属提供长效防腐蚀保护，减少冷却系统结垢；
- 优异的抗泡性能优异，更高的冷却效率。

典型数据

项目	典型数据			测试标准
牌号	-25	-35	-45	
外观	清澈透明	清澈透明	清澈透明	目测
密度(20°C)/g/m ³	1.058	1.067	1.074	SH/T0068
沸点/°C	107	108	109	SH/T0089
冰点/°C	-26	-36	-46	SH/T0090
PH 值	9.6	9.7	9.8	SH/T0069

以上数据为当前产品技术参数的典型值，具体数据会在中科朗润质量标准容许的范围内有所浮动。

兼容性

- **油品相容性：**朗酷防冻液可与大多数无机型防冻液相容。
- **兼容性：**朗酷防冻液可适用于绝大部分水冷发动机系统，如遇特殊情况，请咨询中科朗润销售代表或技术工程师。

注意事项

- 使用后及时封盖避免水份、灰尘等杂质的混入，避免该产品与其他产品混用。
- 如需处理使用过的油品，请将油品送至当地指定处理点，请勿随意排入下水道、土壤和水中等。

技术标准

满足如下规范要求：
 • GB 29743-2013 HEC

包装规格

- 200KG 铁桶装
- 18KG 塑料桶装